

## Plasttoruklamber Squeezer L

### Kasutusala

Plasttoruklambrit Squeezer L kasutatakse tule- ja õhukeseksiooni eraldavaid tarindeid läbivate plastist vee-, kanalisatsiooni-, kesktolmuimeja ja muude sarnaste torude (PVC, PE, ABS jne) ümber. Klambrit Squeezer L saab hästi kasutada ka vask- ja terastorude puhul koos Armaflexiga ning kaablikimpude puhul.

### Kirjeldus

Squeezer L koosneb õhukeseseinalisest terashülsist ja sisemisest paisuvast osast. Hüls on avatav ja varustatud eksentriiviga, mis lihtsustab paigaldamist oluliselt. Hüls kinnitatakse seina/talasse aluspinnaga sobivate kru-

videga. Kui sulgurklamber tule või üle 120 °C ulatuva temperatuuri toimel aktiveerub, ekspandeerub paisuv osa kiiresti ja sulgeb kokkukukkuvat plasttoru tõhusalt suure survega.

Et tagada tihendamist külmade suitsugaaside vastu, tuleb toru ja seina/põranda vaheline soon tihendada silikoonliimiga FireStop Sealant 3000 või akrüülhermeetikuga FireStop 400.

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel



### Pakendid

Art. nr	Nimetus	Mõõdud mm	Kogus pakendis
100847	Squeezer L	55	1
100848	Squeezer L	82	1
100849	Squeezer L	110	1
100850	Squeezer L	125	1
100851	Squeezer L	140	1
100852	Squeezer L	160	1
100853	Squeezer L	200	1