

Medžio klėjai PU

Naudojimo sritis

Viduje ir lauke

- Medis prie medžio
- OSB/drožlių plokštės
- Akytas plastikas, putgumė
- Metalas ir t.t.

Aprašymas

Visiškai atsparūs vandeniui medžio klėjai, pagaminti poliuretano pagrindu. Pasižymi užpildo saybėmis ir kietėdami truputį putoja - dozuokite atsargiai. Kad klėjai greičiau sukibtų ir sukietėtų pašlakstykite vandeniu arba prieš montuodami naudokite ESSVE aktyvatorių. Geriausi rezultatai pasiekiami, kai klėjamos medžiagos yra patvarios, gana gerai

Pakuotės

Art. Nr.	Spalva	Kiekis	Kiekis pakuotėje	Art. tipas
20091	Gintaro geltonumo	250 ml	6	L
20093	Gintaro geltonumo	750 ml	6	L

L = sandėliuojama prekė. B = užsakoma prekė

atitinkančios formos ir švarios bei neriebaluotos. Klėjiamą jungtį reikia spausti arba veikti konstrukcijos svoriu min. trisdešimt minučių, galima ir ilgiau (klėjai plečiasi). Laikoma vėsioje vietoje, tačiau pliusinėje temperatūroje. Nesudžiūvę klėjai valomi žibalu, spiritu arba ESSVE purškiamu valikliu/valymo šluoste Universal.

- Drėgmės klasė - D4
- Galima dažyti
- Darbinė temperatūra: nuo +10°C iki +40°C
- Sandėliuojama vertikaliai padėties ir kambario temperatūroje, maks. +25°C

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com

