

FS-Flex D - priešgaisrinio sandarinimo sistema

Naudojimo sritis

Flex D sistemos elastingumas ir tvirtumas užtikrina paslankų sandarinimą, kuris atlaiko stiprią vibraciją ir judesius. Neįtrūksta, nesideformuoja ir neatšoksta. Pakelia atšiaurias darbo sąlygas labai plačiame temperatūros diapazone ir pasižymi labai ilgu tarnavimu

Sistemą galima sėkmingai papildyti kitais sandarinimo būdais, pvz., FS-Universal arba FS-Flex C.

Aprašymas

FS-FLEX D yra komplektas, skirtas lanksčiam mažų ir vidutinio dydžio angų kabeliams, ven-

tiliacijos sistemoms ir vamzdžiams sandarinimui bei remontui. Garso slopinimas: 55 dB.

Rinkinyje yra medžiagų maždaug 5 dm² sandarinamo paviršiaus.

- Blanket D-24B (dugno medžiaga)
- 2x0,310 l FIRESTOP SEALANT 3000 arba FireStop 400

- 3 priešgaisrinio sandarinimo etiketės

- Instaliavimo instrukcija

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com.



Pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	Spalva	Kiekis	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje
100711	FS-Flex D, rinkinys, silikonas	Balta	-	1	72
100712	FS-Flex D, rinkinys, silikonas	Pilka	-	1	72
100713	FS-Flex D, rinkinys, silikonas	Juoda	-	1	72
100717	FS-Flex D, rinkinys, akrilas	Balta			72
100721	FireStop Sealant 3000	Balta	310 ml	15	1260
100722	FireStop Sealant 3000	Pilka	310 ml	15	1260
100723	FireStop Sealant 3000	Juoda	310 ml	15	1260
100731	FireStop 400	Balta	310 ml	15	945
100733	FireStop 400	Balta	600 ml		630
100797	Blanket D-24B	-	600×25 mm. 7,3 m	1	16
100798	Blanket D-24B	-	100×25 mm. 7,3 m	1	16
100799	Blanket D-24B	-	100×25 mm. 7,3 m	1	48