

## FireStop 100 - priešgaisrinės klasifikacijos užpildo masė

### Naudojimo sritis

FireStop 100 yra priešgaisrinės klasifikacijos užpildas, naudojamas tarp gipskartonio sienų ir masyvių lubų bei sienų iš betono, lengvojo betono ir t.t. Sienų ir grindų konstrukcijos turi būti pastatytos laikantis gamintojo nuorodų ir priklausyti bent EI 60 klasei.

### Aprašymas

FireStop 100 yra vandens pagrindu pagaminta akrilo užpildo masė priešgaisrinės klasifikacijos siūlėms. Sukietėjusi būna pusiau paslanki ir neleidžia prasiskverbti ugniai,

dūmams, dujoms ir vandeniui. Nesukietėjusią galima nuvalyti drėgna šluoste. Sukietėjusi šalinama mechaniniu būdu. Garso slopinimas: 58 dB.

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. [essve.com](http://essve.com).

*FireStop 100 turi BASTA registraciją. BASTA registracija reiškia, kad mes galime patvirtinti, jog ta statybinė prekė atitinka bendrai nustatytus ekologiškumo ir sveikatai pavojingų savybių kriterijus. Žr. .*

### Pakuotės

Art.Nr.	Pavadinimas	Spalva/dydis	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje
100730	FireStop 100	Balta/ 0,310 l	15	945
100719	FireStop 100	Balta/ 0,600 l	10	630



Tipo atitiktis SITAC Nr. 0166/04

