

Priešgaisrinio sandarinimo juosta Wrap Around Seal

Naudojimo sritis

Priešgaisrinė juosta Wrap Around Seal (WAS) yra naudojama su PVC, PE, ABS ir pan. tipų plastikiniams vamzdžiams vandeniui, nuotekoms, centriniams dulkių siurbliams ir t.t. Per pastato priešgaisrinės saugos zonas einančioms komunikacijoms. Juosta nesunkiai įlijama į pastato elementus betonu ar pan. Galima sėkmingai naudoti variniams ir plieniniams vamzdžiams su Armaflex, taip pat kabelių pluoštams.

Aprašymas

Juosta Wrap Around Seal (WAS) visų pirma sudaro išsiplečiančios grafitinės juostelės, kurias saugo plastikinis apvalkalas. Plastikinis apvalkalas viename gale turi iš abiejų pusių

limpančią juostą, kuri palengvina montavimą. Būna ir 10 m ilgio juostos ritiniai be plastikinio apvalkalo. Atpjovus pageidaujamą Wrap Around Seal Strip (WASS) ilgį produktas tvirtinamas lipnia juosta. Paveikta liepsnos arba aukštesnės nei 120°C temperatūros juosta ima greitai plėstis ir dideliu slėgiu efektyviai sandarina plastikinį vamzdį.

Siekiant apsaugos nuo dūmų, tarpas tarp vamzdžio ir sienų/grindų turi būti sandarinamas FireStop Sealant

3000 silikoniniais klijais arba FireStop 400 akrilo mase.

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com.



Pakuotės

Art. Nr.	Plastikinio vamzdžio dydis	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje	Art. tipas
100855	40 mm	145	50	30	L
100856	55 mm	190	50	25	L
100857	82 mm	275	50	25	L
100858	110 mm	365	50	25	L
100859	125 mm	410	50	20	L
100860	140 mm	460	50	20	L
100861	160 mm	520	50	10	L
100862	200 mm	650	50	5	L
100863	Juosta (WASS)	10 m (ritinys)	50	10	L

