

### Naudojimo sritis

FireStop Down Lights Protection "DLP" naudojama priešgaisrinei lubų saugai, montuojant įleidžiamus šviestuvus. Išpjovus lubose skylės paveikiamas konstrukcijos vientisumas ir priešgaisrinės saugos reikalavimų atitikimas. Produktas taip pat pasižymi svarbiomis garso izoliacijos savybėmis.

### Aprašymas

FireStop Down Lights Protection "DLP" sudaro gaubto formos grafito konstrukcija, pritaikyta galinei įleisto šviestuvo pusei. Gaisro atveju grafitas plečiasi ir užkemša ertmę, neleidamas sklįsti šilumai ir liepsnai.

### Privalumai

- Išlaikoma priešgaisrinė lubų klasifikacija iki EI 60 min.
  - Trukdo arba pailgina gaisro plitimą per ertmes į pastato karkasą.
  - Galima montuoti iš apačios arba iš viršaus
  - Su nuo perkaitimo saugančia ventilacija
  - Paprastas montavimas be papildomo sandarinimo
  - Galima sumontuoti paskiau
  - Pakeičia nepatogias GPK dėžutes
  - Nereikia papildomų sraigtų ar skylių
  - Tinka pakabinamoms luboms, taip pat GPK arba betoninėms luboms
- Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. [essve.com](http://essve.com).



## FireStop DLP - priešgaisrinė lubinių šviestuvų apsauga

### Pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	Dydis	Kiekis pakuotėje	Art. tipas
100870	FireStop DLP, priešgaisrinė lubinių šviestuvų apsauga	10 × 150 × 150 mm	10	L
100872	FireStop DLP, priešgaisrinė lubinių šviestuvų apsauga	10 × 200 × 200 mm	10	L

