

Naudojimo sritis

Lubų konstrukcijos, vamzdžių kabinimas, el. instaliacijos, izoliacija, apkalai ir t.t.

Aprašymas

Vininis ekspanderis ENA-M yra ekspanderio tvirtumo ir paprasto vinies montavimo derinys. Vininis inkaras yra lengvai įkalamas į iš anksto betone išgręžtą 6 mm skylę. Vininis ekspanderis ENA-M turi galvutę su vidiniais M8 ir M10 sriegiais.

Privalumai

- Pripažintas tinkamu tvirtikliu daugybinėse* sistemose nenešančioms konstrukcijoms neįtrūkusiame ir įtrūkusiame betone.

- Greitas ir paprastas montavimas.
- Nedidelis gręžimo gylis (35/40 mm) pagreitina montavimą.
- Leidžiamas mažesnis minimalus atstumas iki krašto ir vidinis atstumas.
- Pakelia apkrovas iki 2.81 kN.
- Vienas produktas dviem pritaikymo sritims: dvi gubi vidiniai sriegiai M8/M10 (ENA-M).

* Daugybinėmis sistemomis vadinamas apkrovos laikymas keliais tvirtikliais, kai vienam neatlaikius likę vis tiek išlaiko apkrovą.



Vininis ekspanderis ENA-M, blizgaus cinkavimo

Art. Nr.	Pavadinimas	Ilgis, mm	Kiekis pakuotėje	Art. tipas
123495	VININIS EKSPANDERIS ENA-M M8/10 58	58	100	L
123497	VININIS EKSPANDERIS ENA-M M8/10 63	63	100	L

LFEL
LFEL
LFEL