

Naudojimo sritis

ESSVE gipskartonio plokščių sraigtai yra skirti gipskartonio plokštėms montuoti viduje, prie plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Fosfatuotas arba blizgaus cinkavimo paviršius. Su kryžminiais Phillip grioveliais PH2.

Specifikacija

| | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Fosfatuoti | Blizgaus cinkavimo |
| Medžiaga | Grūdintas plienas SAE C1018 | Grūdintas plienas SAE C1018 |
| Paviršiaus apdorojimas | Fosfatuotas | Blizgaus cinkavimo 5 µm |
| Sraigtų sąnaudos | maždaug 20 vnt./m ² | maždaug 20 vnt./m ² |
| Korozijos klasė | C1 | C1 |

Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotu.

Rekomenduojamas apsukų skaičius:

25-50 mm - 2800-6000/min.

51-75 mm - 2000-2800/min.



GKP sraigtai plieniniam profiliui, cinkuoti

ESSBOX



| Art. Nr. | Dydis dk × L, mm | D, mm | B, mm | Antgalio Nr. | ESSBOX dydis | Kiekis pakuotėje | Pakuočių kiekis dėžėje |
|----------|---------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| 522625 | 3,5 × 25 | 8,4 | 20,0 | PH2 | 202 | 250 | 12 |
| 522641 | 3,5 × 41 | 8,4 | 36,0 | PH2 | 203 | 250 | 8 |
| 522650 | 3,5 × 50 | 8,4 | 45,0 | PH2 | 203 | 200 | 8 |
| 522125 | 3,5 × 25 | 8,4 | 20,0 | PH2 | 204 | 1000 | 6 |
| 522143 | 3,5 × 41 | 8,4 | 36,0 | PH2 | 304 | 900 | 4 |
| 522150 | 3,5 × 50 | 8,4 | 45,0 | PH2 | 304 | 500 | 4 |
| 522175 | 4,2 × 75 | 8,4 | 50,0 | PH2 | 204 | 200 | 6 |

Plastikinis kibirėlis

| Art. Nr. | Dydis dk × L, mm | D, mm | B, mm | Antgalio Nr. | Kiekis pakuotėje |
|----------|---------------------|----------|----------|--------------|---------------------|
| 522224 | 3,5 × 25 | 8,4 | 20,0 | PH2 | 3000 |
| 522242 | 3,5 × 41 | 8,4 | 36,0 | PH2 | 1800 |