

## Pielietojums

ESSVE enkurnaglas ir paredzētas izmantošanai kopā ar ESSVE celtniecības armatūru, kur 5,0 mm cauruma diametram nepieciešamas 4,0 mm diametra naglas. Naglu garumu pielāgo kokmateriālu izmēriem un noslodzes prasībām.

## Apraksts

Izgatavota no tērauda, ar cinkotu vai karsti cinkotu virsmas apstrādi, alternatīvi, no nerūsējošā, pret skābēm noturīga tērauda A4 mitruma ietekmētām vidēm, piem. jūras videi.



## Tehniskie parametri

Materiāls	Tērauds	Tērauds	Nerūsējošs, pret skābēm noturīgs: RSF A4
Virsmas apstrāde	Cinkota	Karsti cinkota	-

## Enkurnaglas

### Cinkotas

Art. Nr.	Izmērs d x L (mm)	Gab./iepak.	Iepak./ kaste
<b>777256</b>	3,1x40	385	8
<b>851826</b>	4,0x35	250	8
<b>851812</b>	4,0x40	250	8
<b>851811</b>	4,0x50	250	8
<b>851813</b>	4,0x60	250	8

### Cinkotas naglas, mazais iepakojums

Art. Nr.	Izmērs d x L (mm)	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
<b>522120</b>	4,0 x 40	25	10

