



## YTELSESERKLÆRING

Nr: 960010

1.

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

BYGGFOG FASAD

2.

Artikkel nummer:

118501, 118503, 118505, 118507, 118509, 118511, 118513, 118515

3.

Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Fugemasse til bevegelige fuger i fasade, innendørs og utendørs i kaldt klima i henhold til EN 15651-1 F EXT-INT CC 25LM

4.

Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden  
Mail: [info@essve.se](mailto:info@essve.se)

5.

Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

N.A.

6.

Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3





## YTELSESERKLÆRING

Nr: 960010

### 7.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

ift Rosenheim GmbH, NB 0757  
har utført i samsvar: Innledende typetesting  
med system: 3  
og har utstedt: Testrapport

### 8.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

N.A.  
har utstedt:  
på grunnlag av:  
har utført: i samsvar med system:  
og har utstedt

### 9.

Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
reaksjon på brann	Klass E	EN 15651-1:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	se SDS	EN 15651-1:2012
Vann- og lufttetthet		
Sig	≤ 3mm	EN 15651-1:2012
Krymp	≤ 10%	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskape ved ekspandert tilstand med vannåke	Pass	EN 15651-1:2012
strekkeegenskape ved ekspandert tilstand	Pass	EN 15651-1:2012
strekkeegenskape ved ekspandert tilstand ved -30°C	Pass	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (sekantmodul/bruddforlengelse)	≤ 0,4MPa	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (sekantmodul) ved -30°C	≤ 0,9MPa	EN 15651-1:2012
Holdbarhet	Pass	EN 15651-1:2012
Bearbeiding metode B. Testet på mørtel M1 , aluminium. Primer V40 (aluminium) V17 (mørtel)		





## YTELSESERKLÆRING

Nr: 960010

10.

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(navn og stilling)

Kista 2017-10-26

(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)

