

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: WS-5.0-ANCHOR-CorrSeal-945711 lt

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Sraigčiai jungimo detalėms 5,0x40 CorrSeal

2. Gaminio numeris:
102267, 102665, 102667, 413350, 9102067, 10003694

3. Naudojimo paskirtis (-ys):
Įlaido tipo tvirtinimo detalės, skirtos apkrovų veikiamoms medinėms konstrukcijoms pagal EN 14592.

4. Gamintojas:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
3

6. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
1015

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
$M_{y,k}$ [Nmm]	4800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	15,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	26,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	7,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
d_1 [mm]	3,0	EN 14592:2008+A1:2012

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):



Lisa Frode, Product Developer

Kista 2023-10-25