

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: WS-5.0-ANCHOR-CorrSeal-945711 pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Wkręt połączeniowy do drewna 5,0x40 CorrSeal

2. Numer artykułu:
102267, 102665, 102667, 413350, 9102067, 10003694

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Elementy mocujące do stosowania w drewnianych konstrukcjach nośnych zgodnie z normą EN 14592

4. Producent:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
3

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane
1015

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|-------------------------------------|--|
| $M_{y,k}$ [Nmm] | 4800 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ | 15,2 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ | 26,9 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{tens,k}$ [kN] | 7,3 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$ | 2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$) | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Durability (i.e. corrosion protection) | Service class 3 acc. to EN 1995-1-1 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| d_1 [mm] | 3,0 | EN 14592:2008+A1:2012 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Lisa Frode, Product Developer

Kista 2023-10-25