



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr: WS-8.0-WAF-CorrSeal-102712

1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Puidukruvi WAF 8,0 CorrSeal

2.

Artikli number:

113125, 113126, 113128, 113130, 113132, 113134, 113136, 113138, 113140, 113142, 113144, 113145, 113146, 113148, 113149, 113150, 513428, 513430, 513432, 513434, 513436, 513438, 513440

3.

Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve võiotstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kinnituselemendid kasutamiseks kandvates puitkonstruktsioonides vastavalt standardile EN 14592.

4.

Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden  
info@essve.se

5.

Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

N.A.

6.

V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

3





# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr: WS-8.0-WAF-CorrSeal-102712

7.

Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote  
toimivusdeklaratsiooni korrakorral:  
1015

teostas: Esmane tüübikatsetus (ITT)  
süsteemi kohaselt: 3  
ning andis välja: Testiraport

8.

Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline  
hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

N.A.  
ning andis välja:

alusel,  
teostas: süsteemi kohaselt:  
ning andis välja:

9.

Deklareeritud toimivus:

| Põhiomadused  | Toimivus                            | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| $M_{y,k}$ [Nmm]   | 23300                               | EN 14592:2008+A1:2012           |
| $f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$   | 12.8                                | EN 14592:2008+A1:2012           |
| $f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ | 19.7                                | EN 14592:2008+A1:2012           |
| $f_{tens,k}$ [kN]   | 21                                  | EN 14592:2008+A1:2012           |
| $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$                      | 2,7 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ ) | EN 14592:2008+A1:2012           |
| Durability (i.e. corrosion protection)                              | Service class 3 acc. to EN 1995-1-1 | EN 14592:2008+A1:2012           |
| $d_1$ [mm]  | 5,3                                 | EN 14592:2008+A1:2012           |





## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr: WS-8.0-WAF-CorrSeal-102712

10.

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(nimi, ametinimetus)

Kista 2018-11-01

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(allkiri)

