

Kasutusala

ESSVE multineet on praktiline kinnituselement, mis annab konstruktoritele suured variatsioonivõimalused toodete kujundamisel ja materjali valikul.

Kirjeldus

ESSVE multineeti on kerge monteerida käsitööriista või suruõhutööriistaga. Sellega saab tugevad vibratsioonikindlad seosed madalate

kuludega. Multineedil on väga head augu täitmise omadused. See sobib paljudele erinevatele pleki ja augu tüüpidele ning on efektiivne tihend osakeste ja mustuse vastu.

Montaaž

ESSVE Multineet monteeritakse detaili ühelt küljelt puuritud või stantsitud auku, mis peab olema umbes 0,1 mm suurem kui needi diameeter.

Spetsifikatsioon

| | Neet | Splint |
|------------------|-----------------------|---------------------------|
| Materjal | Alumiinium EN AW 5052 | Läikivaks tsingitud teras |
| Korrosiooniklass | C2 | |

Multineet, ventilatsioon, alumiinium/teras, kumer pea, lakitud

RAL värvikoodid

| Standardvärvid | RAL nr |
|------------------|--------|
| Valge | 9003 |
| Must | 9011 |
| Telliskivipunane | 8004 |
| Punane | 3009 |

Tüüp MULTI AL/ST

| Art. nr | Möödud d x L mm | Haardetus mm | dk m | k m | d m | Soovit. puur mm | Vär v | ESSBOXi suurus | Kogus pakendis | Pakendeid suurpakendis |
|---------|-----------------|--------------|------|-----|-----|-----------------|-------|----------------|----------------|------------------------|
| 66617 | 3,2 x 8,0 | 0,8 - 4,8 | 6,0 | 0,9 | 1,8 | 3,3 | Valge | 204 | 800 | 6 |
| 66619 | 3,2 x 8,0 | 0,8 - 4,8 | 6,0 | 0,9 | 1,8 | 3,3 | Must | 204 | 800 | 6 |

