

FS-Flex D - tuletõkkesüsteem

Kasutusala

Süsteemi Flex D iseloomustavad elastsus ja tugevus ning sellega saab painduva tihendi, mis talub suurt vibratsiooni ja liikumist ilma pragunemata, deformeerumata või lahti tulemata. Tihend kannatab raskeid töötingimusi suures temperatuurivahemikus ning sel on väga hea ajaline vastupidavus.

Süsteemi on soovitatav kombineerida muude tihendusmeetoditega, nt FS-Universal või FS-Flex C.

Kirjeldus

FS-FLEX D on täielik komplekt väikeste ja keskmise suurusega kaabli-, ventilatsiooni-

metalltoruavade paindlikuks tihendamiseks ja parandamiseks. Heliisolatsiooni näitaja: 55 dB.

Komplektis on vajalik materjal ca 5 dm² tihendatava pinna jaoks.

- Blanket D-24B (põhjamaterjal)
- 2x0,310 l FireStop Sealant 3000 või FireStop 400
- 3 tuletõkkeetiketti
- Paigaldusjuhend

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel



Silikoon FS-Flex tuletõkkesüsteem



Pakendid

Nimetus		Kogus pakendis		Kogus alusel	
Art. nr		Värv	Sisu		
100711	FS-Flex D, komplekt, silikoon	Valge	-	1	72
100712	FS-Flex D, komplekt, silikoon	Hall	-	1	72
100713	FS-Flex D, komplekt, silikoon	Must	-	1	72
100717	FS-Flex D, komplekt, akrüül	Vit			72
100721	FireStop Sealant 3000	Valge	310 ml	15	1260
100722	FireStop Sealant 3000	Hall	310 ml	15	1260
100723	FireStop Sealant 3000	Must	310 ml	15	1260
100731	FireStop 400	Valge	310 ml	15	945
100733	FireStop 400	Valge	600 ml		630
100797	Blanket D-24B	-	600×25 mm, 7,3 m	1	16
100798	Blanket D-24B	-	100×25 mm, 7,3 m	1	16
100799	Blanket D-24B	-	100×25 mm, 7,3 m	1	48