

FS-Universal - tuletõkkesüsteem

Kasutusala

Tuletõkkeseksiooni piirdetarindeid läbivate kaablite, torude ja ventilatsioonitorude tulepüsisivusklassiga tihendamine. Tihend sobib suurte vabade avadega läbiviikudele ning paigaldustele siseruumides (kuivades tingimustes). Vt tuletõkkematerjalide juhti.

Kirjeldus

FS-Universal on terviklik komplekt suuremate kaabli-, metalltoru- ja ventilatsioonitorude läbiviikude tihendamiseks kuivades sisetingimustes. Heliisolatsiooni näitaja: 51 dB.

Pakendid

Art. nr	Nimetus	Värv	Sisu	Kogus pakendis	Kogus alusel	Lahtitehtav pakend
1007 40	FS-Universal, komplekt	Valge		1	25	-
1007 85	Universal 1201	-	Mineraalvillaplaat 600×1200×60 mm. Ühekordselt värvitud	24	24	X
1007 21	FireStop Sealant 3000	Valge	310 ml	15	1260	X
1007 31	FireStop 400	Valge	0310 ml	15	945	X
1007 33	FireStop 400	Valge	600 ml	10	630	-
1007 67	Mittepõlev kivivill	-	0,2 kg	1		-
1007 08	Mittepõlev kivivill	-	15 kg	1		-

Sisu:

- 2 x FS-Universal mittepõlevast kivivillast, kuumuse toimetel paisuva pinnaga plaati (600x300x60 mm)
- 2 x 0,310 l FireStop Sealant 3000 (valge)
- 0,2 kg mittepõlevat kivivilla tihimiseks
- 3 tuletõkkeetiketti
- Paigaldusjuhend

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel



SITACi tüübikinnituse tõend nr 7214/85

