

FS Flex F - tulepüsivusklassiga vuukidele

Kasutusala

FS-Flex F on tüübikinnitusega vuugitihendus-süsteem vertikaalseks või horisontaalseks vuukimiseks erinevate tulepüsivusklassi EI 60 kuni EI 120 kuuluvate tarindite vahel.

Kirjeldus

FS-Flex F on tuletõkkesüsteem tulepüsivusklassiga vuukidele. Süsteem koosneb tulekindlast hermeetikust (kas FireStop Sealant 1000 silikoon või FireStop 100 akrüül) ning heakskiidetud täitematerjalist. Vuugitihend on mõeldud tule, suitsu, gaasi, vee, tolmu ja heli

läbipääsu takistamiseks.

Helliisolatsiooni näitaja:

FireStop 1000: 60 dB.

FireStop 100: 58 dB.

Sisu:

- FireStop Sealant 1000 või FireStop 100
- Blanket D-24B.

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel

Pakendid

Art. nr	Nimetus	Värv	Maht	Kogus pakendis	Kogus/ alusel
100825	FireStop 1000	Hall	310 ml	15	1260
100790	FireStop 1000	Valge	310 ml	15	1260
100730	FireStop 100	Valge	310 ml	15	945
100719	FireStop 100	Valge	600 ml	10	630
100799	Blanket D-24B	-	100 × 25 mm; 7,3 m	1	48



SITACi tüübikinnitus nr 0400/95



FireStop 1000 on registreeritud BASTA süsteemis. BASTA registreering tähendab, et võime kinnitada, et see ehitustoodetäidab keskkonna- ja terviseohtlike omaduste osas kokkulepitud kriteeriume. Vt www.bastaonline.se.