

## Tuletõkketeip Wrap Around Seal

### Kasutusala

Tuletõkketeipi Wrap Around Seal (WAS) kasutatakse tuletõkkeseksiooni eraldavaid tarindeid läbivate plastist (PVC, PE, ABS jne) vee-, kanalisatsiooni-, kesktolmuimeja- jne torude ümber. Teipi saab lihtsalt betooni või muu sarnase ainega olemasolevatesse ehitusdetailidesse valada. Teipi on praktiline kasutada ka vask- ja terastorude puhul koos Armaflexiga ning kaablikimpude puhul.

### Kirjeldus

Teip Wrap Around Seal (WAS) koosneb peamiselt paisuvatest grafiidiribadest, mida ümbritseb kaitsev plastkest. Plastkesta ühes otsas on kahepoolne teip, mis lihtsustab pai-

galdamist. Teip on saadaval ka 10 m rullina, kuid ilma kaitsva plastkestata. Tihendi Wrap Around Seal Strip (WASS) saab lõigata soovitud pikkusesse ning kinnitada paigaldamise käigus teibiga. Kui teip puutub kokku tulega või temperatuuriga üle 120 °C, ekspandeerub selle paisuv osa kiiresti ja sulgeb kokkuvajava plasttoru efektiivselt suure rõhuga.

Et tagada kõigi suitsugaaside vastane tihendamine, tuleb toru ja seina/põranda vaheline pilu tihendada silikoonliimi FireStop Sealant 3000 või akrüülhermeetikuga FireStop 400. Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel



### Pakendid

Art. nr	Plasttoru mõõdud	Pikkus mm	Laius mm	Kogus pakendis	Art. tüüp
100855	40 mm	145	50	30	L
100856	55 mm	190	50	25	L
100857	82 mm	275	50	25	L
100858	110 mm	365	50	25	L
100859	125 mm	410	50	20	L
100860	140 mm	460	50	20	L
100861	160 mm	520	50	10	L
100862	200 mm	650	50	5	L
100863	Strip (WASS)	10 m (rull)	50	10	L

