

ESS TACK EASY - patogaus naudojimo

Naudojimo sritis

- Montavimui viduje ir lauke
- Statyboms, pramonei, laivybai, amatams
- Medžiui, metalui, betonui, stiklui, gipsui, veidrodžiams, akytam plastikui
- Geros atsparumo apkrovoms savybės (220 kg iš karto)

Aprašymas

Montažiniai klijai ESS TACK EASY pakelia apkrovas iš karto - sulimpa prieš sukietėdami. ESS TACK EASY yra labai stiprūs, greitai kietėjantys, paslankūs ir neturintys tirpiklių, izocianatų, ftalatų bei silikono. Tepkite taškais


arba siūlėmis, bet netepkite ištisai. Visiškai atsparūs klimatiniam poveikiui. Nekenkia kitoms medžiagoms, pvz., akytam plastikui ar veidrodžių stiklui. Geros atsparumo chemikalams ir temperatūrai savybės. Išbėga iš tūtelės lengviau nei kiti High Tack produktai, kas palengvina darbą žemoje temperatūroje.

- Be tirpiklių
- Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +40°C
- Galima dažyti
- Sandėliuojami vertikaliai, maks. +25°C kambaryje

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com.

Pakuotės

Art. Nr.	Spalva	Spalvos kodas	Kiekis	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Art. tipas
17364	Balta	NCS S 0502-G50Y	290 ml	12	1152	L
17368	Balta	NCS S 0502-G50Y	600 ml	12	600	L
17372	Juoda	NCS S 9000-N	290 ml	12	1152	L
17374	Pilka	NCS S 3502-Y	290 ml	12	1152	L
17376	Tamsiai raudonų plytų	NCS S 4040-Y70R	290 ml	12	1152	L
17378	Šviesiai raudonų plytų	NCS S 3040-Y60R	290 ml	12	1152	L
17382	Antracito pilkumo	NCS S 8000-N	290 ml	12	1152	L
17384	Balta (6 vnt. pakuotė)	NCS S 0502-G50Y	290 ml	1	192	L



BASTA

ESSTACK EASY turi BASTA registraciją. Tai reiškia, kad mes galime patvirtinti, jog šis statybinis produktas atitinka BASTA ekologiškumo ir poveikio sveikatai reikalavimus. Žr. www.bastaonline.se.

