

Kasutusala

ESSVE puurotsaga lengikruvi L on mõeldud siseuste lengide montaažiks maksimaalselt 2,0 mm puittugevdusega teraskarkassi. Lengikruvi L võimaldab täielikult reguleeritavat montaaži.

Kirjeldus

Kruvi on toodetud karastatud terasest ja see on läikivaks tsingitud pinnatöötlemisega. Kruvi on mõeldud astmeliselt puuritud 14/5 mm lengi jaoks ja sel on TX pesa/otsak, TX25.

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud

Lengikruvi L lengi krüvimisel haaravad kruvi-
pea all olevad kidad lengist. Lengi reguleeritakse Lengikruvi L sisse- ja väljapoole kruvides. Kinnitus kaetakse korgiga.

Montaaž

Montaaž toimub ühe etapina, kruvides Lengikruvi L lengi ning selle taga olevasse sõrestikumaterjali. Nõue montaažisügavusele on min. 45 mm sõrestikumaterjali sees.



Lengikruvi L puurotsaga, terasele

ESSBOX

Art. nr	Mõõdud mm	Puuriava mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
111107	6×80	14/5	TX25	204	100	6
111109	6×100	14/5	TX25	204	100	6



Väikepakendid

Art. nr	Mõõdud mm	Puuriava mm	Otsaku nr	Kogus pakendis
511252	6×80	14/5	TX25	8
511255	6×100	14/5	TX25	8