

Kasutusala

ESSVE terava otsaga lengikruvi L8 on mõeldud siseuste lengide paigaldamiseks puitu, betooni, kergbetooni, kergklinkrisse, tellisesse ja auktellisesse. Lengikruvi L8 võimaldab täielikult reguleeritavat montaaži. Spetsiaalselt kohandatud akendele, mille augu suurus on 9/5 mm, kuid sobib ka 14/5 mm suurustele aukudele.

Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja sel on läikivaks tsingitud pinnatöötlus. Kruvi on

mõeldud kasutamiseks astmeliselt puuritud lengis ning sel on TX-pesa TX25.

Lengikruvi L8 keeramisel lengi sisse haarduvad kruvipea all olevad kidad lengi külge. Lengi reguleerimiseks tuleb lengikruvi L8 sissevõi väljapoole keerata. Kinnituskoht kaetakse lõpuks kattekorgiga.

Montaaž

Paigaldamine käib ühe sammuga: keerake lengikruvi L8 lengi ja selle taga oleva karkassi sisse. Kruvipea all olevad kidad peavad olema surutud 5 mm augu sisse. Paigaldussügavus karkassis on min 45 mm.



Montaaž

Montaaž betooni	Montaaž puitu
<p>1. Puurige ESSVE N-tüübli 6×30 jaoks betooni ette Ø 6,0 mm auk, puurimissügavus ca 40 mm.</p>	<p>2. Montaaž puitu käib väga kiiresti. Karkassi ettepuurimist ei ole vaja. Lengikruvi L keeratakse trelliga otse puitkarkassi.</p>

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud

Lengikruvi L8, terava otsaga, puidule ja betoonile

ESSBOX

Art. nr	Möödud mm	Puuriava mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
111112	6 × 70	9/5	TX25	203	50	8
111115	6 × 70	9/5	TX25	304	100	4
111114	6 × 90	9/5	TX25	203	50	8
111116	6 × 110	9/5	TX25	204	50	6
111118	6 × 130	9/5	TX25	204	50	6



Väikepakendid

Art. nr	Möödud mm	Puuriava mm	Otsaku nr	Kogus pakendis
511263	6 × 70	9/5	TX25	4
511264	6 × 90	9/5	TX25	4
511261	6 × 110	9/5	TX25	4
511262	6 × 130	9/5	TX25	4