

Medžio klėjai UTE - vandens pagrindu pagaminti drėgmei atsparūs klėjai

Naudojimo sritis

Viduje ir lauke

- Universalūs medžio klėjai
- Medis prie medžio
- Durys ir langai
- Parketas ir grindų laminatas
- Lauko baldai ir pan.

Aprašymas

Klasikiniai medžio klėjai arba vadinamieji baltieji klėjai, pagaminti PVAc pagrindu. Skirti nepas-toviai drėgmės veikiamai aplinkai. Atlaiko D3 klasės drėgmę - nebijo drėgmės, bet nepasižymi ilgalaikiu atsparumu vandeniui ir turi išdžiūti. Geriausi rezultatai pasiekiami, kai atitinka klijuojamų objektų forma, o medžiaga


yra šviežiai apdorota. Klijuojama jungtis yra spaudžiama min. trisdešimt minučių, galima ir ilgiau. Laikoma pliusinėje temperatūroje. Nesudžiūvę klėjai valomi vandeniu arba valymo šluoste Universal.

- Drėgmės klasė - D3
- Galima dažyti
- Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +40°C
- Sandėliuojama vertikaliaios padėties ir kambario temperatūroje, maks. +25°C

Daugiau informacijos ir saugos duomenų la-pas, žr. essve.com

Pakuotės

| Art. Nr. | Spalva | Kiekis | Kiekis pakuotėje | Art. tipas |
|----------|-----------|--------|------------------|------------|
| 20071 | Permatoma | 250 ml | 6 | L |
| 20073 | Permatoma | 750 ml | 6 | L |
| 20075 | Permatoma | 5 l | 1 | L |
| 20077 | Permatoma | 25 l | 1 | L |
| 20079 | Permatoma | 100 l | 1 | B |



BASTA

Medžio klėjai UTE turi BASTA registraciją. BASTA registracija reiškia, kad mes gali-me patvirtinti, jog statybinė prekė atitinka nustatytus ekologiškumo ir sveikatai pavojingų savybių kriterijus. Žr. www.bas-taonline.se.

