

Ehitushermeetik Põrand

Kasutusala

- Kinnitab, fikseerib ja tihendab enamikku materjale
- Kannatab tõukeid, lööke ja vibratsiooni
- Kasutamiseks ehituses ja tööstuses
- Sõidukitele, ehitusdetailidele ja betoonelementidele
- Põrandad ja liited
- Sõidukikerede ja laevade tihendused

Kirjeldus


Keskmise kõvadusega liim ja hermeetik, mis kinnitab, fikseerib, tihendab, kannatab tõukeid, lööke ja vibratsiooni. Kõvastub õhu ja niiskuse toimel. Seetõttu toimub kõvastumine tihedates liidetes aeglaselt. Madalamatel tem-

peratuuridel, alla +5 °C juures toimub kõvastumine äärmiselt aeglaselt. Kõvastumine algab uuesti, kui temperatuur tõuseb. Heaks kiidetud kasutamiseks kontaktis toiduainetega. Külma-, vee- ja vedelikukindel. Puhastada puhastuslapi/puhastussprei või lahustiga.

- Fikseeriv tihendav liim õhukestele liidetele.
- Lubatud kasutada kontaktis toiduainetega*.
- Lihvitav.
- Töötemperatuur +5 kuni +40 °C.
- Ülevärvitav.
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril +25 °C.

Pakendid

| Art. nr | Värv | Värvikood | Maht | Kogus pakendis | Kogus alusel | Art. tüüp |
|---------|------------|-----------------|--------|----------------|--------------|-----------|
| 118694 | Valkjas | NCS S 0502-G | 300 ml | 12 | 1152 | L |
| 118696 | Helehall | NCS 2502-Y | 300 ml | 12 | 1152 | L |
| 118698 | Betoonhall | NCS S 4005-Y20R | 300 ml | 12 | 1152 | L |
| 118700 | Beež | NCS 1505-Y10R | 300 ml | 12 | 1152 | L |
| 118702 | Pruun | NCS 7010-Y50R | 300 ml | 12 | 1152 | L |
| 118704 | Must | NCS 9000-S | 300 ml | 12 | 1152 | L |
| 118706 | Tume tamm | NCS 4020-Y30R | 300 ml | 12 | 1152 | L |
| 118708 | Valkjas | NCS S 0502-G | 600 ml | 12 | 1152 | L |
| 118710 | Helehall | NCS 2502-Y | 600 ml | 12 | 1152 | L |
| 118712 | Betoonhall | NCS S 4005-Y20R | 600 ml | 12 | 1152 | L |
| 118714 | Must | NCS 9000-S | 600 ml | 12 | 1152 | L |
| 118716 | Hele tamm | NCS 2020-Y20R | 300 ml | 12 | 1152 | L |



BASTA

UNIVERSAALHERMEETIK MULTI on registreeritud BASTA süsteemis. BASTA registreering tähendab, et võime kinnitada, et see ehitustoodetäidab keskkonnan ja terviseohtlike omaduste osas kokkulepitud kriteeriume. Vt www.bastaonline.se.

