

Silikoon basseinidele ja klaasile

Kasutusala

- Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
- Katsetatud kloorises keskkonnas (basseinid/ujulad jmt)
- Klaasi kiirkorras parandamiseks
- Silikoonist tihendusliistude liimimiseks
- Klaasi liimimiseks
- Klaasi kinnitamiseks metallile
- Akvaariumid (max 720 l, P 200 x L 60 x K 60 cm)

Kirjeldus

Kiiresti kuivav, äädika baasil silikoon, mis kõvastub õhuniiskuse toimele. Külma-, vee- ja ilmastikukindel. Ei sobi peeglitele ega korrosioonitundlikele kasutuskohtadele. Puhastada lahusti, puhastuslapi/-spreiga.

- Kasutustemperatuur +5 °C kuni +30 °C
- Shore A: 30
- Liikuvus: 20%
- Ei sobi ülevärvimiseks
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel

Pakendid

Art. nr	Värv	Maht	Kogus pakendis	Kogus alusel	Art. tüüp
118756	Läbipaistev	300 ml	12	1440	L
118758	Valge	300 ml	12	1440	L

