

Naudojimo sritis

Tvirtinimas porėtose medžiagose, pvz., lengvajame betone arba lengvajame klinkeryje, kurie dar yra vadinami Leca, Ytong, Siporex, akylbetoniu ir t.t.

užtikrina patikimą montavimą. Kūginis kaiščio antbriaunis ir trikampis profilis saugo montavimo metu nuo sukimosi. Gaminama iš aukštos kokybės nailono, pakeliamčio temperatūrą nuo -30°C iki +100°C.



Aprašymas

Tvirtas nailoninis kaištis, sėkmingai naudojamas kartu su medsraigčiais ESSVE, kas

Montavimas

1. Išgręžkite skylę pagal Techninius duomenis.
2. Plaktuku įkalkite lengvo betono kaištį į lengvą betoną/lengvą klinkerį. Kaištis kalamas tol, kol susilygina su pagrindo paviršiumi.
3. Priveržkite detalę tinkamu sraigtu, žr. Techninius duomenis.

Specifikacija

| | |
|----------|-----------------------|
| Medžiaga | Poliamidai (nailonas) |
|----------|-----------------------|

Lengvojo betono kaištis

Techniniai duomenys ir ESSBOX pakuotės

| Art. Nr. | Dydis Ø x L, mm | Grąžto Ø, mm | Gręžimo gy- lis, mm | ESSBOX dydis | Kiekis pakuotėje | Pakuočių kiekis dėžėje | Kiekis paletėje |
|----------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| 50020 | 10x55 | 10 | 60 | 203 | 50 | 8 | 640 |
| 50022 | 12x60 | 12 | 65 | 204 | 40 | 6 | 480 |
| 50024 | 14x75 | 14 | 80 | 204 | 20 | 6 | 480 |

Didmeninės pakuotės

| Art. Nr. | Dydis Ø x L, mm | Grąžto Ø, mm | Gręžimo gy- lis, mm | Pakuočių kiekis dėžėje |
|----------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| 50220 | 10x55 | 10 | 60 | 3200 |
| 50222 | 12x60 | 12 | 65 | 2200 |
| 50224 | 14x75 | 14 | 80 | 1300 |

Mažos pakuotės

| Art.Nr. | Dydis Ø x L, mm | Grąžto Ø, mm | Gręžimo gy- lis, mm | Kiekis pakuotėje |
|---------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| 511240 | 10x55 | 10 | 60 | 6 |
| 511242 | 12x60 | 12 | 65 | 4 |
| 511244 | 14x75 | 14 | 80 | 4 |

Praktinis atsparumas

Šie praktinio atsparumo duomenys yra orientacinio pobūdžio. Mes rekomenduojame atlikti

bandymus ir taip išsiaiškinti tikslų didesnių objektų atsparumą. Bandymai yra viena iš ESSVE techninių paslaugų.

| Pavadinimas Dydis, mm | Sraigto Ø, mm | Lengvasis betonas, kokybė - 500 Tempimas, kN | Lengvasis klinkeris Tempimas, kN |
|--------------------------|------------------|---|-------------------------------------|
| 10x55 | 6,0 | 0,30 | 0,30 |
| 12x70 | 8,0 | 0,44 | 0,36 |
| 14x75 | 10,0 | 0,87 | 0,85 |

Saugos koeficientas: tempimui = 3,3.

Ilgalaikės/pastovios apkrovos atveju, aukščiau nurodytas dydis dauginamas iš 0,5.

Dirbant su lengvuju betonu ir lengvuju klinkeriu: aukščiau nurodyti apkrovos dydžiai galioja tada, kai montuojant paliekamas min. 100 mm atstumas iki krašto ir min. 100 mm vidinis atstumas.