

Naudojimo sritis

Tvirtinimas betone, akmenyje, plytose, lengvajame betone, lengvajame klinkeryje ir tuščiavidurėse bei plokštinėse medžiagose. Lengvasis betonas ir lengvasis klinkeris dar yra vadinami Leca, Ytong, Siporex, aktybetonu ir t.t.

Aprašymas

Sraigtas pagauna sriegį kaiščio apačioje ir įsukimo metu kaištis turi spaustis, o po to plėstis. Priklausomai nuo medžiagos (kieta,

porėta, tuščiavidurė arba plokštinė), kaištis plečiasi skirtingai. Kietose medžiagose kaištis tik šiaip susispaudžia, o tuščiavidurėse/plokštinėse medžiagose susitraukia į mazgą. Tvirti sparneliai neleidžia kaiščiui suktis angoje.

Montavimas

Sraigto ilgis turi būti parinktas taip, kad minimalus ilgis būtų toks pat kaip kaiščio ilgis + ankeruojamos detalės storis. Iš polietileno, pakelia temperatūrą nuo -50°C iki +80°C.



Montavimas (funkcija)

1. **Išgręžkite techninius duomenis atitinkančio skersmens skylę. Įspauskite kaištį.**
2. Baigtas montavimas plokštinėje medžiagoje. DĖMESIO! Nepersukite sraigto.
3. Baigtas montavimas porėtose ir masyviose medžiagose. Mazgo dydis priklauso nuo medžiagos kietumo.

Specifikacija

Medžiaga	Polietilenas
----------	--------------

Universalūs kaiščiai

Pakuotės

Art. Nr.	Dydis, mm	Grąžto skersmuo, mm	Tinkantis sraigto skersmuo, mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
50130	5x30	5	3,0-3,5	100	12
50230	5x30 (didmeninė)	5	3,0-3,5	24000	1
50132	6x35	6	4,0-4,5	100	12
50232	6x35 (didmeninė)	6	4,0-4,5	16000	1
50134	8x50	8	5,0-6,0	100	6
50234	8x50 (didmeninė)	8	5,0-6,0	6000	1
50136	10x60	10	6,0-8,0	50	8
50236	10x60 (didmeninė)	10	6,0-8,0	4000	1

Mažos pakuotės

Art.Nr.	Dydis, mm	Grąžto skersmuo, mm	Tinka sraigto skersmuo, mm	Kiekis pakuotėje
511821	5x30	5	3,0-3,5	11
511823	6x35	6	4,0-4,5	7
513813	6x35	6	4,0-4,5	60
511825	8x50	8	5,0-6,0	4
513815	8x50	8	5,0-6,0	30
511827	10x60	10	6,0-8,0	3