

Vuugivaht Flex Eko

Kasutusala

- Sees ja väljas
- Uste ja akende ümber
- Torud ja läbiviigid
- Kinnitub enamikule materjalidele
- Nt puit, metall, betoon, kivi, vahtplast, styrofoam
- Multiadapter (püstoliga ja otse komplekti kuuluva toruga)

Kirjeldus

Isotsüanaadivaba vuugivaht/püstolivaht, mida iseloomustab parem toimivus, kiirem vahu moodustumine, suurem maht ning kergem lõikamine. Vuugivaht Flex Eko on fikseeriv ja sarnane traditsioonilisele vahule. Kaasasoleva kombiadapteri ja toruga saab toodet kasutada otse, koos või ilma tööriistata. Püstoliga on tulemus alati parem ja see on professionaalide poolt eelistatud kasutusviis. Toodet saab

Pakendid

Art. nr	Värv	Maht	Kogus pakendis	Kogus alusel	Art. tüüp
118814	Valge	400 ml	12	1008	L
118816	Valge	740 ml	12	672	L

suurepärase tulemustega kasutada helisummutava akustilise tihendusainena ja sel on väga head soojusisolatsiooni omadused.

- Helisummutav akustiline hermeetik (-60 dB).
- Ülitõhus soojusisolatsioon.
- Ei kannata päikesevalgust - tuleb katta / üle värvida.
- Kõvastub temperatuuril alla +10 °C aeglaselt.
- Enne kasutamist tuleb 20 korda üles-alla loksutada.
- Töötemperatuur +5 °C kuni +30 °C.
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C.

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel www.essve.com.

