

### Naudojimo sritis

ESSVE paslėptos kniedės yra gausiai naudojamas tvirtinimo elementas, suteikiantis konstruktoriams plačias produktų formavimo ir medžiagų pasirinkimo galimybes.

### Aprašymas

ESSVE paslėptos kniedės yra lengvai montuojamos rankiniais arba pneumatiniais įrankiais.

Sukuria tvirtą, vibracijai atsparią jungtį ir pasižymi nedideliais kaštais.

### Montavimas

ESSVE paslėptos kniedės montuojamos vienoje ruošinio pusėje išgręžtose arba pramuštose angose, kurios turi būti maždaug 0,1 mm didesnio skersmens už kniedes.

Ø, mm	Atsparumas poslinkiui, N	Atsparumas traukimui, N
3,2	500	700
4,0	850	1200
4,8	1200	1700
5,0	1400	2000
6,4	2200	3150

Visi tvirtumo duomenys yra su tam tikru kniedžių kiekiu atliktų serijinių testų vidurkiai. Šie duomenys yra tik rekomendacinio pobūdžio, kadangi kniedijimo rezultatui įtakos turi ne tik tvirtumo rodikliai, bet ir daug kitų faktorių. Taip pat rekomenduojame patiems išbandyti kniedes ir taip nustatyti tinkamas funkcijas.

### Specifikacija

	Kniedė	Kaištukas
Medžiaga	Aliuminis EN AW 5154	Blizgaus cinkavimo plienas
Korozijos klasė	C2	

## Sandarios paslėptos kniedės, aliuminis/plienas. Su išgaubta galvute, dažytos.

### RAL spalvų kodai

Standartinės spalvos	RAL Nr.
Balta	9003
Juoda	9011
Raudonų plytų	8004

### ALT DIN 7337 tipas

Art. Nr.	Dydis d x L, mm	Suėmimo diapazonas, mm	dk, mm	k, mm	dm, mm	Rek. grąžtas, mm	Spalva	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
<b>62837</b>	4,0 x 9,5	3,0 - 5,0	7,5	1,4	2,2	4,1	Juoda	204	525	6
<b>62839</b>	4,0 x 9,5	3,0 - 5,0	7,5	1,4	2,2	4,1	Raudonų plytų	204	525	6
<b>62841</b>	4,0 x 9,5	3,0 - 5,0	7,5	1,4	2,2	4,1	Balta	204	525	6

