

### Kirjeldus

Löökankur EKD on heaks kiidetud kandvaks montaažiks pragudeta betoonis ja kasutamiseks redundantsetes\* süsteemis mittekandva rakenduse puhul pragudega ja pragudeta betoonis. Paigaldamiseks tuleb kasutada ettenähtud tööriista.

\*Redundantne tähendab, et koormust kannavad mitu kinnitusvahendit koos ja ühe purunemine on lubatud, kuid allesjäänud kinnitusvahendid peavad sel juhul suutma koormust kanda.

### Eelised

- Meeterkeere, mis võimaldab paigaldada mitut liiki kinnitusvahendeid.
- FM-i heakskiit sprinklerisüsteemide (M10-M20) paigaldamiseks.
- Heaks kiidetud sprinklerisüsteemide paigaldamiseks vastavalt VDS GmbH-le (M8-M16).
- Läbinud tuleohutuskatsed C20/25 kuni C50/60 betoonis.

### Kasutusala

Torude, ventilatsiooniseadmete või sprinklerisüsteemide riputamine ja muud kinnitustööd, kus soovitakse kasutada keermevarrast. Kinnitusvahendit on võimalik lihtsalt eemaldada ilma väljaulatuvaid detaile jätmata.



## Löökankur EKD, roostevaba happekindel A4



Nimetus				Kogus pakendis
Art. nr		Pikkus mm		
123595	Löökankur EKD M6X30 A4	30	10 L	0
123597	Löökankur EKD M8X30 A4	30	10 L	0
123599	Löökankur EKD M8X40 A4	40		
123601	Löökankur EKD M10X40 A4	40	50 L	
123603	Löökankur EKD M12X50 A4	50	50 L	
123605	Löökankur EKD M16X65 A4	65	25 L	
123607	Löökankur EKD M20X80 A4	80	25 B	

Nimetus				Kogus pakendis
Art. nr				
123619	Lööktorn EKD M6X30	1	B	
123621	Lööktorn EKD M8X30	1	L	
123623	Lööktorn EKD M8X40	1	B	
123625	Lööktorn EKD M10X30	1	B	
123627	Lööktorn EKD M10X40	1	L	
123629	Lööktorn EKD M12	1	L	
123631	Lööktorn EKD M16	1	L	
123633	Lööktorn EKD M20	1	B	