

Kasutusala

ESSVE Safety Nail on mõeldud igat tüüpi pleki- ja terasdetailide, ka õhemate puitroovide montaažiks betooni. Väga hea asendaja püstolinaeltele ning montaažil, mis nõuab lühikest kinnitussügavust, kuid kõrget kandevõimet.

Kirjeldus

Valmistatud terasest, läikivaks tsingitud pinnatöötluksena.

Safety Nail koosneb poolitatud tihvtist, mis on kinnitusosaks ja Ø15 mm peast. Üks tihvti osa ulatub läbi pea ja see lüüakse montaaži ajal alla. Kui kaks tihvtipoolt libisevad teineteisest sisselöömisel üle, saavutatakse automaatselt ekspandeerumine tänu tihvtipoolte kujule. Nii kiilub Safety Nail auku kinni.

Safety Nail võimaldab kiiret, sujuvat ja kindlat montaaži.

Montaaž

Vt montaažijuhendit selle peatüki lõpus.



Montaaž (läbi detaili)

1. Puurige auk Ø 6 mm. Puurimis-sügavus peab olema vähemalt 40 mm.
2. Monteerige Safety Nail ja lööge väljaulatuvat tihvtiosa nii kaua, kuni see on peaga ühtlane.
3. Montaaž on valmis.

Spetsifikatsioon

Materjal	Teras
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud
Korrosiooniklass	C1

Praktiline kandevõime

Mõõdud mm	Tõmbekoormus Betoon C20/25 kN/kg	Ristkoormus Betoon C20/25 kN/kg
Ø6,0	2,2/220	2,0/200

Safety Nail

ESSBOX

Art. nr	Mõõdud/max detaili paksus/pikkus mm	Puur m	Puurimis-sügavus mm	Mont-sügavus mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
1431 01	6/5/35	6	40	30	203	100	8
1431 03	6/35/65	6	40	30	304	100	4

