

Naudojimo sritis

ESSVE Multi kniedės yra gausiai naudojamas tvirtinimo elementas, suteikiantis konstruktoriams plačias produktų formavimo ir medžiagų pasirinkimo galimybes.

Aprašymas

ESSVE Multi kniedės yra lengvai montuojamos rankiniais arba pneumatiniais įrankiais. Sukuria tvirtą, vibracijai atsparią jungtį ir pasižymi nedideliais kaštais. Multi kniedės pu-

ikiai užpildo skyles. Nebijo didelių lakštų ir skylių skirtumų bei efektyviai sandarina nuo dalelių ir purvo.

Montavimas

ESSVE Multi kniedės montuojamos vienoje ruošinio pusėje išgręžtose arba pramuštose angose, kurios turi būti maždaug 0,1 mm didesnio skersmens už kniedes.

Specifikacija

	Kniedės	Kaištukai
Medžiaga	Aliuminis EN AW 5052	Blizgaus cinkavimo plienas
Korozijos klasė	C2	

Multi kniedės, ventiliacinės, aliuminis/plienas. Su išgaubta galvute, dažytos.

Spalvų kodai RAL

Standartinės spalvos	RAL Nr.
Balta	9003
Juoda	9011
Raudonų plytų	8004
Raudona	3009

MULTI AL/ST tipas

Art. Nr.	Dydis d x L, mm	Suėmimo diapazonas, mm	d			Rek. grąžtas, mm	Spalva	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
			k, m	k, m	, m					
66617	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,3	Balta	204	800	6
66619	3,2 x 8,0	0,8 - 4,8	6,0	0,9	1,8	3,3	Juoda	204	800	6

