

## Sistema FS-Flex C - sandarinimas silikono putomis dengtomis akmens vatos plokštėmis

### Naudojimo sritis

FS-Flex C yra puikiomis savybėmis pasižyminti priešgaisrinio sandarinimo sistema, tinkanti labai rūčioms eksploatacijos sąlygoms. Tai užtikrina dviguba konstrukcija ir silikono putomis padengtas paviršius. Silikonas yra atsparus daugelio rūšių agresyviai aplinkai viduje ir lauke. Žr. priešgaisrinio sandarinimo vadovą.

### Aprašymas

Rinkinys: FS-FLEX C yra visiškai sukomplektuotas rinkinys paslankiam sandarinimui, kuris yra naudojamas atliekant didesnius kabelių, ventilacijos sistemų ir vamzdžių tiesimo darbus. Priešgaisrinis sandarinimas drėgnoje, te-

paluotoje ir "agresyvioje" aplinkoje. Rinkinyje yra medžiagų, reikalingų maždaug 18 dm<sup>2</sup> sandarinimo paviršiui. Naudojimo sritys nurodytos Priešgaisrinio sandarinimo vadove. Sudėtis: 2 Flex C plokštės (600x600x62 mm), iš vienos pusės padengtos silikoninėmis putomis. 2x0,310 l FIRESTOP SEALANT 3000 (juoda), 0,2 kg nedegantios akmens vatos kamšymui, 3 priešgaisrinio sandarinimo etiketės ir instaliavimo instrukcija.

Garso slopinimas: 51 dB.

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. [essve.com](http://essve.com).



Tipas pripažintas pagal SITAC Nr. 2037/87



### Pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Kiekis pakuotėje	Ardoma
100701	FS-Flex C, rinkinys		1	-
100787	Flex C plokštė FS-03C	600×600×62 mm	1	-
100810	Flex C plokštė FS-03C	600×600×62 mm	1	-
100723	FireStop Sealant 3000	0,310 l ,juoda	15	X
100767	Nedeganti akmens vata	0,2 kg	1	-
100708	Nedeganti akmens vata	15 kg	1	-