

## FireStop Sealant 3000 - priešgaisrinės klasifikacijos siūlėms

### Naudojimo sritis

FS-Flex F yra tipo atitiktį turinti siūlių sandarinimo sistema, skirta vertikaliai arba horizontaliai naudojimui tarp įvairių pastato detalių, priklausančių degumo klasėms nuo EI 60 iki EI 120.

### Aprašymas

FS-Flex F yra priešgaisrinio sandarinimo sistema, skirta sujungimams, kurie yra priskiriami priešgaisrinei klasifikacijai. Sistemą sudaro FireStop Sealant 1000 silikonas arba FireStop 100 akrilas su pripažinta papildymo medžiaga.

Sandarinimas turi saugoti nuo ugnies, dūmų, dujų, vandens ir garso prasiskverbimo. Garso slopinimas:

FireStop 1000: 60 dB

FireStop 100: 58 dB.

Sudėtis:

■ FireStop Sealant 1000 arba FireStop 100

■ Blanket D-24B.

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. [essve.com](http://essve.com).



SITAC Nr. 0400/95 tipo atitiktis



**BASTA**

FS SEALANT 3000 turi BASTA registraciją. Tai reiškia, kad mes galime patvirtinti, jog statybinis produktas atitinka nustatytus ekologiškumo ir poveikio sveikatai reikalavimus. Žr. [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se).

### Pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	Spalva	Kiekis	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje
100721	FireStop Sealant 3000	Balta	310 ml	15	1260
100722	FireStop Sealant 3000	Pilka	310 ml	15	1260
100723	FireStop Sealant 3000	Juoda	310 ml	15	1260
100731	FireStop 400	Balta	310 ml	15	1260
100799	Blankett D-24B	-	100 x 25 mm, 7,3 m	1	