

## FireStop 400 - priešgaisrinės klasifikacijos sandarinimo masė

### Naudojimo sritis

FireStop 400 visų pirma yra skirtas priešgaisriniam sandarinimui viduje, pvz., kaip silikono pagrindu pagamintų FireSeal priešgaisrinio sandarinimo sistemos produktų FS-Flex D ir FS- Universal alternatyva. FireStop 400 tinka ir sandarinimui aplink elektrikų naudojamus PVC plastiko vamzdelius bei Pex vamzdžius.

### Aprašymas

FireStop 400 yra vandens pagrindu pagaminta akrilo masė, pasižyminti plėtimosi nuo šilumos savybėmis. Sukietėjusi būna pusiau paslanki ir neleidžia prasiskverbti ugniai,

dūmams, dujoms ir vandeniui. FireStop 400 yra priešgaisrinio sandarinimo sistemos FS-Universal ir FS-Flex D dalis. Nesukietėjusią galima nuvalyti drėgna šluoste. Sukietėjusi šalinama mechaniniu būdu. Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. [essve.com](http://essve.com).

*FireStop 400 turi BASTA registraciją. BASTA registracija reiškia, kad mes galime patvirtinti, jog ta statybinė prekė atitinka bendrai nustatytus ekologiškumo ir sveikatai pavojingų savybių kriterijus. Žr. .*

### Pakuotės

Art.Nr.	Pavadinimas	Spalva/ pakuotė	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje
100731	FireStop 400	Balta, 310 ml	15	945
100733	FireStop 400	Balta, 600 ml	10	630



Tipas yra pripažintas pagal SITAC Nr. 1865/96

FFLEX-FFLEX-FFLEX