

FS-Universal - priešgaisrinio sandarinimo sistema

Naudojimo sritis

Kabelių, vamzdžių ir ventiliacijos kanalų priešgaisrinės klasifikacijos sandariklis, skirtas priešgaisrinėse zonose esančioms konstrukcijoms. Sistemoms su didelėmis atviromis ertmėmis ir instaliacijoms viduje (sausoje aplinkoje). Žr. priešgaisrinio sandarinimo vadovą.

Aprašymas

FS-Universal yra visiškai sukomplektuotas rinkinys, skirtas didesniems kabelių, metalinių vamzdžių ir ventiliacijos sistemų vedimo darbams viduje (sausoje aplinkoje). Rinkinyje yra maždaug 18 dm² sandarinimo paviršiaus

reikalingų medžiagų. Naudojimo sritis nurodoma priešgaisrinio sandarinimo vadove.

Sudėtis: 2 vnt. FS Universal (600x1200x60 mm) plokščių iš nedegantios mineralinės vatos su šilumoje besiplečiančiu paviršiniu sluoksniu, 2 x 0,310 l FIRESTOP SEALANT 3000 (baltos spalvos), 0,2 kg nedegantios mineralinės vatos kamščiui, 3 priešgaisrinio sandarinimo etiketės ir instaliavimo instrukcija. Garso slopinimas: 51 dB.

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com.



Tipas yra pripažintas pagal SITAC Nr. 7214/85



Pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	Spalva	Sudėtis	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Ardymas
1007 40	FS-Universal, rinkinys.	Balta		1	25	-
1007 85	Universal 1201	-	Mineralinės vatos plokštė, 600x1200x60 mm. Viengubo dažymo.	24	24	X
1007 21	FireStop Sealant 3000	Balta	310 ml	15	1260	X
1007 31	FireStop 400	Balta	0310 ml	15	945	X
1007 33	FireStop 400	Balta	600 ml	10	630	-
1007 67	Nedeganti akmens vata	-	0,2 kg	1		-
1007 08	Nedeganti akmens vata		15 kg	1		-