

Priešgaisrinė įvorė

Naudojimo sritis

Priešgaisrinė įvorė naudojama priešgaisrinės klasifikacijos sandarinimui nuo EI 60 iki EI 120. Įvairiems ir kabeliams ir plastikiniams vamzdžiams priešgaisrinės saugos zonose. Taip pat galima sėkmingai montuoti ir į jau esančias įvairias priešgaisrinio sandarinimo priemones.

Aprašymas

Plieninė įvorė, viduje padengta nuo šilumos besiplečiančia medžiaga. Kaitinant, pvz., kilus gaisrui, vidinė danga plečiasi ir efektyviai sandarina plyšius, nepraleisdama ugnies, dūmų ir dujų. Įvorės būna tokio paties dydžio kaip SM ir VP vamzdžiai.

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com.

Art. Nr.	Pavadinimas	Dydis, Ø mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
100771	Įvorė SK16	16	1	75
100772	Įvorė SK20	20	1	50
100773	Įvorė SK25	25	1	30
100774	Įvorė SK32	32	1	35
100775	Įvorė SK40	40	1	24
100776	Įvorė SK50	50	1	15
100777	Įvorė SK60	60	1	10
100778	Įvorė SK60/padalinta	60	1	5
100780	Įvorė SK90	90	1	1



Tipas yra pripažintas pagal Sitac Nr. 5071/86

