

## FireStop 1000 - paslanki priešgaisrinės klasifikacijos užpildo masė

### Naudojimo sritis

FireStop 1000 yra skirtas priešgaisrinės klasifikacijos sandarinimui tarp įvairių vidinių ir išorinių konstrukcinių elementų, pvz., besiplečiantis ir sujungimo užpildas, užpildas tarp sienų ir grindų arba sienų ir durų bei langų angų. Taip pat naudojamas kaip tradicinis užpildas fasadui.

### Aprašymas

FireStop 1000 yra silikono masė, specialiai sukurta užpildyti plyšiams tarp įvairių iš plieno,

betono, medžio, gipso arba aliuminio pagamintų statybinių detalių įvairiomis kombinacijomis. Garso slopinimas: 60 dB.

### Sudėtis:

- Silikono masė FireStop 1000
- Nedeganti akmens vata
- Apatinė juostelė iš polieteno, kai kuriais atvejais

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. [essve.com](http://essve.com).

### Pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	Spalva	Kiekis	Kiekis pakuotėje
100790	FireStop 1000	Balta	310 ml	15
100825	FireStop 1000	Pilka	310 ml	15



Tipas pripažintas pagal SITAC Nr. 0400/95

