

Universal KS 1

Naudojimo sritis

Universal KS1 yra skirti apsauginiam atskirų kabelių arba kabelių pluoštų dažymui viduje, siekiant apsaugoti nuo izoliacinės medžiagos užsidegimo ir gaisro sklaidimo. Kabelių linijų gaisras ir ugnies plitimas sulaukomas iki 30 minučių. Universal KS1 taip pat naudojami mūsų sistemai FS-Universal priklausančioms universalioms plokštėms 1201 remontuoti. Universal KS1 priklauso ir mūsų priešgaisrinio sandarinimo sistemai užpildo putas 90.

Pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Kiekis pakuotėje
100817	Priešgaisriniai dažai Universal KS 1	1,0 kg	1
100830	Priešgaisriniai dažai Universal KS 1	12,5 kg	1

Aprašymas

Balti, vandeniu skiedžiami dažai, kuriais dažomi kabeliai, siekiant atitolinti trumpą sujungimą gaisro atveju. Veikiami šilumos Universal KS 1 ima plėstis ir pavirsta storu izoliaciniu sluoksniu, kuris efektyviai trukdo aukštai temperatūrai pasiekti pagrindą. Trumpas sujungimas gali būti atitolinamas iki 30 minučių. Sąnaudos - 1000 g/m².

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com.



BASTA

UNIVERSAL KS 1 turi BASTA registraciją. BASTA registracija reiškia, kad mes galime patvirtinti, jog statybinė prekė atitinka nustatytus ekologiškumo ir sveikatai pavojingų savybių kriterijus. Žr. www.bastaonline.se.