

Naudojimo sritis

Greitas ir paprastas ankeravimas betone, plytose ir tuščiaviduriuose blokeliuose bei plytose.

Aprašymas

Neturintis kaiščio, specialiai grūdintas sraigtas, kuris įsukamas tiesiai į išgręžtą skylę. Su ištisinu vadinamuoju "hi-low" sriegiu, kuris palengvina montavimo darbus. Pagamintas iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo arba CorrSeal apdorojimo paviršius. Paprastai keli-amoji galia stiprėja didinant ankerinio tvirtinimo gylį. Tvirtinant kitose medžiagose nei betonas, norint gauti tinkamą praktinį atsparumą, turi būti atliktas bandomasis sukimas.

mas.

Sraigtas betonui taip pat yra patikrintas ir pripažintas tinkamu pulsuojančioms apkrovoms.

Montavimas

Montuoti rekomenduojama smūginiu suktuvu. Žr. montavimo instrukciją skyriaus gale.

Dėmesio! Betono sraigtams patikimai tvirtinti nereikia iš anksto nustatyto sukimo momento. Sukimo momentas neturi būti didesnis už reikalingą tvirtinamai dedalei išlaikyti vietoje. Negalima viršyti lentelėje nurodyto priveržimo momento.

Specifikacija

Medžiaga	Plienas C1022, paviršiaus grūdinimas 450-800 HV/ šerdis 320-450 HV
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo
Korozijos klasė	C1

Sraigtai betonui, su cilindrine galvute. TX fikсаторius/antgalis, blizgaus cinkavimo.

Techniniai duomenys ir ESSBOX pakuotė

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, m	Grąžo Ø, mm	Antgalio Nr.	ESS-BOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
105223	7,5 x 72	8,2	6	TX30	304	100	4
105224	7,5 x 92	8,2	6	TX30	304	100	4
105225	7,5 x 112	8,2	6	TX30	304	100	4
105226	7,5 x 132	8,2	6	TX30	304	100	4
105228	7,5 x 152	8,2	6	TX30	304	100	4

