

Kasutusala

ESSVE Zentro SDS-Max löökpuur on mõeldud kõvade, massiivsete materjalide, nagu betooni ja tellise puurimiseks. Soovitav on kasutada üle 5 kg SDS-Max puurvasarat.

Kirjeldus

Zentro SDS-Max löökpuur on üks efektiivsematest puuridest turul. Sel on patenteeritud 2- ja 4-teraline disain ja see maksimeerib puurva-

sara energiat tänu KVS spiraaltehnoloogiale, mille poolest Zentro® on unikaalne. Mõõdud Ø12-15 mm on 2 löiketeraga ja Ø16-40 mm 4 löiketeraga. Tõhus puurimistolmu eemaldamine kergendab puurimist ja kiirendab seda. Puur on valmistatud Saksamaal ja jooksvalt testitud Saksa PGM-i (*Prüfgemeinschaft Mauerbohrer*) poolt, vt märgistust puuril.



ESSVE Zentro löökpuur SDS-Max

2-teraline

Mõõdud Ø mm				
Art. nr		Kogupikkus mm	Spira mm	
226001	12	340	200	L
226003	12	540	400	L
226005	12	690	550	
226007	14	340	200	L
226009	14	540	400	L
226011	15	340	200	L
226013	15	540	400	L

L = laokaup, B = tellitav kaup

4-teraline

Mõõdud mm				
Art. nr		Kogupikkus mm	Spira mm	
226015	16	340	200	L
226017	16	540	400	L
226019	18	340	200	L
226021	18	540	400	L
226023	20	320	200	L
226025	20	520	400	L
226027	20	920	800	L
226029	22	320	200	L
226031	22	520	400	L
226033	22	920	800	L
226035	24	320	200	L
226037	24	520	400	L
226039	25	320	200	L
226041	25	520	400	L
226043	25	920	800	L
226045	28	370	250	L
226047	28	570	450	L
226049	28	670	550	L
226051	30	370	250	L
226053	30	570	450	L
226055	32	370	250	L

L = laokaup, B = tellitav kaup

Möödud mm				
Art. nr		Kogupikkus mm	Spira mm	
226057	32	570	450	L
226059	32	920	800	L
226061	35	370	250	L
226063	35	570	450	L
226065	35	670	550	L
226067	38	370	250	L
226069	38	570	450	L
226071	40	370	250	L
226073	40	570	450	L
226075	40	920	800	

L = laokaup, B = tellitav kaup