

### Naudojimo sritis

Staktų/rėmų tvirtinimas, naudojant kartu su Indu-Prog staktos įvare. Greitas ir paprastas ankeravimas betone, plytose ir tuščiavidurėse plytose. Tinka ir ankeravimui medyje.

### Aprašymas

Neturintis kaiščio, specialiai grūdintas sraigtas, kuris įsukamas tiesiai į išgręžtą skylę. Su vadinamoju "hi-low" sriegiu, kuris palengvina montavimo darbus. Pagamintas iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Suėmimas TX30. Paprastai keliamoji galia

sustiprėja padidinus ankerinio tvirtinimo gylį. Tvirtinant kitose medžiagose nei betonas, norint gauti tinkamą praktinį atsparumą, turi būti atliktas bandomasis tempimas pagal Nacionalinės namų statybos patvirtintą metodą.

Sraigtas betonui taip pat yra patikrintas ir pripažintas tinkamu pulsuojančioms apkrovoms.

### Montavimas

Montuoti rekomenduojama smūginiu suktuvu. Žr. montavimo instrukciją skyriaus gale.




### Specifikacija

Medžiaga	Plienas C1022, grūdintas paviršius 450-800 HV/šerdis 320-450 HV
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo
Korozijos klasė	C1

## Sraigai betonui Indu-Prog, TX fiksuojant/antgalis

### ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	Gražto Ø, mm	Gręžimo gylis*, mm	Kiekis Ma pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje	Dydis	
							dk	L
105267	7,5 x 65	10	6	45/60	100	6	204	65
105287	7,5 x 92	10	6	45/60	50	6	204	92
105288	7,5 x 132	10	6	45/60	50	6	204	132



\* esant rekomenduojamam ankeravimo gyliui betone

### Mažos pakuotės

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje
511280	7,5 x 65	10	TX30	6
511296	7,5 x 92	10	TX30	8
511297	7,5 x 132	10	TX30	8

### Didelės pakuotės

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	Gražto Ø, mm	Gręžimo gylis*, mm	Maks. detalės storis*, mm	Antgalio Nr., mm	Kiekis pakuotėje
7105287	7,5 x 92	10	6	45/60	67/42	TX30	1100
7105288	7,5 x 132	10	6	45/60	107/82	TX30	900

\* esant rekomenduojamam ankeravimo gyliui betone