

Naudojimo sritis

Greitas ir paprastas ankeravimas betone, plytose ir tuščiaviduriuose blokeliuose.

Aprašymas

Neturintis kaiščio, specialiai grūdintas sraigtas, kuris įsukamas tiesiai į išgręžtą skylę. Su vadinamuoju "hi-low" sriegiu, kuris palengvina montavimo darbus. Pagamintas iš plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Paprastai keliamoji galia sustiprėja padidinus ankerinio tvirtinimo gylį. Tvirtinant kitose medžiagose nei betonas, norint gauti tinkamą praktinį atsparumą, turi

būti atliktas bandomasis tempimas pagal Nacionalinės namų statybos patvirtintą metodą.

Šis sraigtas betonui taip pat yra patikrintas ir pripažintas tinkamu pulsuojančioms apkrovoms.

Montavimas

Montavimui rekomenduojamas suktyvas su kontroliuojamu sukimo momentu. Sraigams betonui su kilpute naudokite ESSVE montavimo įrankius.



Montavimas

1. Išgręžkite skylę, galima ir per ankeruojamą detalę. 2-3 kartus pritraukdami perforatorių pirmyn ir atgal pravalykite išgręžtą skylę.
2. Įstatykite į suktyvą montavimo įrankį.
3. Įstatykite betonsraigį su kilpute į montavimo įrankį ir įsukite.
4. Montavimas baigtas!

Specifikacija

Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo
Korozijos klasė	C1

Sraigai betonui, su kilpute

Techniniai duomenys ir pakuotės

Art.Nr.	Dydis dk x L, mm	L, mm	D, mm	Gražto Ø, mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
105275	6,3x30	48	6,45	5	100	12

Priedai

Art. Nr.	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje
105276	Betonsraigčių su kilpute montavimo įrankis	1

Rekomenduojamas ankeravimo gylis*)

Medžiaga	Ø 6.3
Betonas	25 mm
Plytos	40 mm
Tuščiaviduriai blokeliai	50 mm

*) gręžimo gylis = ankeravimo gylis + min. 10 mm

Praktinis atsparumas

Dydis, mm	Montavimo gylis, mm	Tempimas, kN Betonas C20/25	Skersinė apkrova, kN Betonas C20/25	Min. atstumas iki krašto Tempimas, mm	Min. atstumas iki krašto Skersinė apkrova, mm	Min. vidinis atstumas, mm	Priveržimo momentas, Nm
Ø 6,3	25	0,8	1,4	40	50	100	10

Pritaikyti saugos koeficientai atitinka Nacionalinės gyvenamųjų namų statybos bendrąsias rekomendacijas 1993:1, tvirtinimo įrankių tipo atitiktis.

