

Kasutusala

ESSVE naeltüüblit kasutatakse kergemateks paigaldusteks (liistud, põrandaliistud, ukse-/aknaraamid, sisustusdetailid, kapid jne) materjalidesse, nagu betoon, täistellis, looduskivi ja õõnespaneel.

Kirjeldus

Spetsiaalse kammkeermega nael, mis on ettemonteeritud tüüblisse. Tüüblil on lühike laienev osa ja see sobib ülal kirjeldatud kõvadele, ho-

mogeensetele materjalidele. Tüübel on valmistatud nailonist.

Montaaž

Mõõdu 10 mm puhul on tüübel ja nael pakendis eraldi ning tüübel tuleb kõigepealt avasse lükata ja seejärel nael sisse lüüa. Naela peal on Pozidrive'i rist. Naeltüüblit saab seega lihtsalt eemaldada. Vt paigaldusjuhust allpool.



Montaaž (läbi detaili)


1. Puurige auk vastavalt tehnilistele andmetele.
2. Vajutage või kopsige naeltüübel kohale.
3. Lööge nael haamriga sisse. 5 mm värvitud naeltüübli puhul kasutage kummihaamrit. Mõõdu 10 mm puhul on tüübel ja nael pakendis eraldi. Tüübel tuleb kõigepealt auku vajutada ja seejärel nael sisse lüüa.

Spetsifikatsioon

	Läikivaks tsingitud	Läikivaks tsingitud/lakitud
Materjal	Teras	Teras
Korrosiooniklass	C1	C1
Tüübel	Polüamiid (nailon)	Polüamiid (nailon)

Naeltüübel, kraega, läikivaks tsingitud

ESSBOX



Art. nr	Mõõdud/Max detaili paksus/L mm	Puur mm	Min mont-sügavus mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
304831	5/5/27	5	22	PZ2	204	200	6
304833	6/5/32	6	26	PZ2	304	200	4
304835	6/10/40	6	30	PZ2	304	200	4
304837	6/37/67	6	30	PZ2	304	100	4
304839	6/50/80	6	30	PZ2	304	100	4
304841	8/25/60	8	35	PZ2	304	100	4

Väikepakendid

Art. nr	Mõõdud/Max detaili paksus/L mm	Puur mm	Min mont-sügavus mm	Otsaku nr	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
5113 51	5/5/27	5	22	PZ2	10	10
5113 52	6/10/40	6	30	PZ2	10	10
5113 55	8/25/60	8	35	PZ2	10	10
5131 24	5/5/27	5	22	PZ2	25	6
5131 26	6/10/40	6	30	PZ2	20	6
5131 28	8/25/60	8	35	PZ2	20	6