

Naudojimo sritis

Montavimas staktose/rėmuose iš medžio, aliuminio ir plieno.

Aprašymas

Staktos įvorė Indu -Prog yra universalus staktos ankeris, puikiai tinkantis ankeravimui įvairiose medžiagose. Staktos įvorės gali būti iš anksto sumontuotos pristatomuose languose ir/arba duryse arba montuojamos vietoje. Tvirtikliai pasirenkami pagal sieną (iš medžio, betono, plieno, lengvojo betono, lengvojo klinkerio ir t.t.), žr. Montavimo aprašymas ir ESSVE tvirtiklių pasirinkimas.

Staktos įvorės Indu-Prog yra pagamintos iš cinko ir būna dviejų ilgių: 28 ir 38 mm. 28 mm naudojamos iki 13 mm plyšiams bei aliumininiams ir plieniniams profiliams. 38 mm naudojamos iki 23 mm pločio plyšiams.

Montavimas

1. Staktos įvorė Indu-Prog montuojama prieš įstatant langą/ duris į jiems skirtą ertmę, iš staktos/ rėmo išorinės pusės ir naudojant KMN arba UN-T montavimo raktą. Medinės staktos ir ploni aliumininiai profiliai. Iš anksto išgręžkite 14 mm skylę. Indu-Prog staktos įvorė pati išpjauna sriegį. Plieninės staktos. ESSVE Indu-Prog reikia M16 sriegių angoje.

2. Kai stakta (rėmas) yra įstatyta į ertmę, KMN arba UN-T montavimo raktu išsukite Indu-Prog staktos įvorę taip, kad stakta/rėmas įsiremtų ertmėje ir sureguliuokite lango/durų vertikalumą ir horizontalumą. KarmFix Indu-Prog art.Nr. 111050 šis darbas atliekamas greitai, paprastai ir patikimai. KarmFix Indu-Prog naudojamas langui fiksuoti ir laikyti vietoje montavimo metu, tuo pat metu jį galima naudoti ir reguliavimui. Jei siūlės plotis yra didesnis už nurodytą lentelėje, naudojama distancinė poveržlė Ø20×10 (art. nr. 111120).

3. Pasirinkite tinkamą tvirtiklį:
Tvirtinimui į betoną ir pilnavidures plytas: Indu-Prog sraigtas betonui Ø 7,5×65. Išgręžkite Ø 6 mm skylę.
Tvirtinimui į medį: Indu-Prog medisraigis Ø 8,0×58 arba Indu-Prog betonsraigis Ø 7,5×65
Tvirtinimui į lengvąjį betoną ir lengvąjį klinkerį: Indu-Prog lengvo betono sraigtas Ø8,0×120. Paruošiamasis gręžimas nereikalingas, sraigtas sukamas tiesiai į medžiagą. Venkite persukimo. Išgręžkite Ø 8 mm skylę. Dirbant su porėtomis medžiagomis, rekomenduojama Ø43×10 slėgio paskirstymo poveržlė.
Tvirtinimui į plieninį profilį: Indu-Prog gręžiantis sraigtas Ø 7,0×35 tinka iki 5,0 mm storio ruošiniams.
Tuščiavidurėse plytose: Indu -Prog lengvo betono sraigtas Ø8,0×120 arba Indu-Prog betono sraigtas Ø7,5×92 arba 132 mm. Ir vienu, ir kitu atveju reikia atlikti paruošiamąjį Ø6 mm gręžimą.

4. Kiaurymė uždengiama atitinkamos spalvos dangteliu. Montavimas baigtas.

Iš išorės staktos įvorę Indu-Prog sudaro 20 mm šešiakampė plokštelė ir ankerinė dalis su M16 sriegiais. Dėl M16 sriegių staktos įvorės puikiai tinka tiek aliumininėms bei plieninėms, tiek ir medinėms staktoms/rėmams. Staktos įvorės viduje yra vidinis 10 mm šešiakampis.

Montavimas

Montuojant medinėse staktose/rėmuose, reikia iš anksto išgręžtos 14 mm skylės. Apatinėje išorinėje šešiakampės plokštelės pusėje esantys rantai užtikrina tvirtinimą staktose/rėme. Plonuose ir iš anksto išgręžtuose aliumininuose profiliuose staktos įvorė ESSVE Indu-Prog išpjauna sriegį. Dirbant su plieninėmis staktomis/rėmais, angoje turi būti M16 sriegiai.



28 mm



38 mm

Specifikacija

Medžiaga	Cinko lydinys
----------	---------------

Indu-Prog staktos įvorės

Art. Nr.	Dydis, mm	dk x L, mm	D, m	Maks. plyšio plotis ties mediniu profiliu, mm	Rakto dydis	ESS-BOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
111102	28	14x28	20	13	10	304	100	4
111205	38	14x38	20	23	10	304	80	4

Mažos pakuotės

Art. Nr.	Dydis, mm	dk x L, mm	D, m	Maks. plyšio plotis ties mediniu profiliu, mm	Rakto dydis, mm	Kiekis pakuotėje	Trumpinys
511270	28	14x28	20	13	10	6	TR28 MM
511272	38	14x38	20	23	10	6	TR38 MM

Didmeninė pakuotė

Art. Nr.	Dydis, mm	dk x L, mm	D, m	Maks. plyšio plotis ties mediniu profiliu, mm	Rakto dydis, mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje	Trumpinys
911102	28	14x28	20	13	10	800	1	TR28M M
9111205	38	14x38	20	23	10	600	1	TR38M M