

### Naudojimo sritis

Vidinių durų staktų montavimas plieniniame profilyje, maks. 2,0 mm, su medinio profilio sutvirtinimu. Staktos sraigtai L užtikrina pilnai reguliuojamą montavimą.

### Aprašymas

Iš grūdinto plieno, blizgaus cinkavimo paviršius. Šie sraigtai pritaikyti pakopomis išgręžtoms staktoms 14/5 mm. Su TX 25 suėmimu.

Įsukus į staktą, po galvute esantys rantai įsirėžia į staktą. Staktos reguliavimas po to at-

liekamas sukant staktos sraigtus L į vidų arba į lauką. Po to montavimo vieta uždengiama dangteliu.

### Montavimas

Montavimas atliekamas viena pakopa, įsukite staktos sraig tą L į staktą ir už jos esantį pagrindą.

Montavimo gylis pagrindo medžiagoje - min. 45 mm.



### Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo

## Staktos sraigtai L su gręžiančia viršūne, plienui

### ESSBOX

Art. Nr.	Dydis, mm	Gręžiama skylė, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
111107	6×80	14/5	TX25	204	100	6
111109	6×100	14/5	TX25	204	100	6



### Mažos pakuotės

Art. Nr.	Dydis, mm	Gręžiama anga, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje
511252	6×80	14/5	TX25	8
511255	6×100	14/5	TX25	8