

Naudojimo sritis

Vidinių durų staktų montavimas medyje, betone, lengvajame betone, lengvajame klinkeryje, plytose ir tuščiavidurėse plytose. Visos reguliavimo galimybės montavimo metu.

Aprašymas

Iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Šie sraigčiai pritaikyti pakopomis išgręžtoms staktoms. Su TX 25 suėmimu/antgaliu. Įsukus į staktą sraigimą L, po galvute esantys rantai įsirėžia į ją. Staktos reguliavi-

mas po to atliekamas sukant staktos sraigimą L į vidų arba į lauką. Baigus montavimo vietą uždengiama dangteliu.

Montavimas

Montavimas atliekamas viena pakopa. Įsukite staktos sraigimą L į staktą ir už jos esantį pagrindą. Po galvute esantys rantai turi įsispausti į 5 mm skylę. Montavimo gylis pagrindo medžiagoje - min. 45 mm.



Montavimas

Montavimas į betoną	Montavimas į medį
Išgręžkite betone Ø 6,0 mm ir maždaug 40 mm gylis skylę ESSVE nailoniniam kaiščiui 6x30.	Montavimą į medį galima atlikti labai greitai. Parengiamojo gręžimo nereikia. Sukite staktos sraigimą L suktuvu tiesiai į medinį profilį.

Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo

Staktos sraigčiai L, su aštria viršūne medžiui

ESSBOX

Art. Nr.	Dydis, mm	Gręžiama skylė	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
111111	6 x 70	14/5	TX25	204	100	6
111113	6 x 90	14/5	TX25	304	100	4
111115	6 x 110	14/5	TX25	304	100	4
111117	6 x 130	14/5	TX25	304	100	4

Mažos pakuotės

Art. Nr.	Dydis, mm	Gręžiama skylė	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje
511256	6 x 70	14/5	TX25	8
511254	6 x 90	14/5	TX25	8
511257	6 x 110	14/5	TX25	8
511258	6 x 130	14/5	TX25	8

