

Tvirtesni, saugesni ir patikimesni.

Naudojimo sritis

Langų, stiklinių dalių, vidinių ir lauko durų su staktomis/rėmais iš visų pirma medžio, o esant tinkamoms sąlygoms ir iš plastiko bei aliuminio montavimas. Programa Plus leidžia vėliau pilnai reguliuoti montavimą. Tai yra didelis privatumas, kai staktos, durys arba sienos "nusėda".

Aprašymas

ESSVE staktos sraigtaus Programa Plus sudaro iš cinko pagaminta įvorė su išoriniais sriegiais ir kiaurai einantis plieninis sraigtas, kuris

laisvai sukasi įvorėje. Sumontavus įvorę atsideria staktoje, o sraigtaus sienoje. Sukant įvorę (bet ne sraigtau) galima reguliuoti staktos padėtį į vidų arba į lauką. Staktos sraigtaus Programa Plus galima montuoti be fiksuotų kaladėlių. Montavimas yra pilnai reguliuojamas. Sraigtaus galima išmontuoti nepažeidžiant nei staktos, nei pagrindo. Darbas su staktos sraigtais Programa yra lengvesnis ir pažangesnis izoliacijos atžvilgiu, nes mineralinė vata arba užpildo putomis sukuriama ištinis kamšalas. Staktos sraigtau Programa Plus yra patikrinti pagal SS 817332 standartą.



Įvairioms montavimo sąlygoms tinkantys staktos sraigtau

Ilgis - 50 mm	Ilgis - 70 mm	Ilgis - 90 mm	Ilgis - 140 mm
Pritaikyti siauresniems nei 10 mm plyšiams bei montavimui į sieninius profilius iki 30 mm.	Standartinis ilgis "normaliam" montavimui į medį su 0-15 mm pločio plyšiais.	Plyšių pločiui iki 35 mm arba montavimui į betoną ir plytas kartu su kaiščiais.	Montavimui su kaiščiais į lengvąjį betoną, lengvąjį klinkerį bei tuščiaidurius blokus.

Montavimas į medį

- Naudokite negrūdintus staktos sraigtaus Programa.
- Staktos sraigto ilgis pasirenkamas pagal atstumą tarp staktos ir sienos.
- Montavimo gylis į medinį profilį - min. 45 mm.
- Gražtu staktos sraigtau skylėms DLT 5 išgręžkite 14 mm kiaurai einančias skylės.
- Jei stakta išgręžta iš anksto, montuojama tiesiogiai.

- Staktos sraigtaus montuokite montavimo raktu UN-T arba KMN.
 - Jei reikia, pareguliuokite universaliu raktu UN-T arba KMN.
 - Uždenkite skylę tinkamos spalvos dangteliu.
- Patarimas!** Medinėse sienų konstrukcijose kaip pagalbinę priemonę naudokite KarmFix Programa, tai leis apsieiti be pleištu.

Montavimas kietose medžiagose

Montavimas betone	Montavimas lengvajame betone	Montavimas tuščiaiduriuose blokuose	Montavimas tuščiaidurėse plytose
-------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

- Naudokite negrūdintus staktos sraigtaus Programa PLUS
 - Staktos sraigto ilgis pasirenkamas pagal atstumą tarp staktos ir sienos bei pagal sienos medžiagą.
- Betonui/pilnavidurėms plytoms.**
70 ir 90 mm ilgis kartu su N kaiščiais.
- Tuščiaidurėms plytoms/lengvajam betonui/lengvajam klinkeriui.**
140 mm ilgis su NL arba GXL kaiščiais. Turi būti išlaikytas teisingas įsukimo į kaištį ilgis.

- Stakta gręžiama Ø 14 mm medžio gražtu. Iš anksto išgręžtomis staktoms naudojamos centravimo įvorės C 10 ir 10 mm instaliavimo arba kalamasis gražtas.
- Staktos sraigtaus su pagal lentelę tinkančiu kaiščiu montuojamas montavimo raktu UN-T arba KMN.
- Jei reikia, pareguliuokite universaliu raktu UN-T arba KMN.
- Uždenkite skylę tinkamos spalvos dangteliu.

Specifikacija

	Sraigtaus	Įvorė
Medžiaga	Plienass	Cinko lydinys
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo	

Staktos sraigtai Programa Plus, negrūdinti

ESSBOX



Art. Nr.	Dydis, mm	Maks. plyšio plotis ties mediniu profiliu, mm	ESS-BOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
11140 1	50 mm, negrūdinti	-	204	50	6
11140 3	70 mm, negrūdinti	10	204	50	6
11140 5	70 mm, negrūdinti	10	304	100	4
11140 7	70 mm, negrūdinti (kibirėlis)	10	BU4	200	1
11140 9	90 mm, negrūdinti	35	204	50	6
11141 2	140 mm, negrūdinti	85	204	30	6

Didmeninės pakuotės

Art. Nr.	Dydis, mm	Maks. plyšio plotis ties mediniu profiliu, mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
71114 03	70 mm, negrūdinti	10	600	1
71114 09	90 mm, negrūdinti	35	400	1
71114 11	140 mm, negrūdinti	85	300	1

Skirtumai tarp Programa Plus ir Classic

- Storesnė įvorė, aplinkui einantys sriegiai ir jorkio "polinkio lūžti".
- Iki minimumo sumažina pavojų, kad perkrauta įvorė įtrūks.
- Aplink visą įvorę esantys sriegiai pagerina "kibimą" į staktą.
- Dėl šios priežasties sriegiai nepersukami.
- Įvorė turi 4 aštrius pluoštinius rėžtukus, kurie pjauna staktos pluoštą.
- Tai užtikrina tikslesnį pjūvį skylėje ir mažina atplaišų susidarymą ties jos kraštais.
- Sraigto viršūnė yra su pluoštiniais rėžtukais.
- Tai mažina įtrūkimų pavojų sukant arti staktos/rėmo krašto.