

Plytoms, betonui, lengvajam betonui ir lengvajam klinkeriui

Naudojimo sritis

Langų ir durų staktų/rėmų montavimas medyje, plytose, betone, lengvajame klinkeryje ir lengvajame betone. Staktos sraigtai Programa suteikia galimybę pilnai reguliuoti montavimą.

Aprašymas

ESSVE Programa CLASSIC staktos sraigta sudaro išorinius sriegius turinti cinko įvorė ir laisvai sukstis joje galintis kiaurai praeinantis plieninis sraigtas. Sumontavus įvorė yra staktoje, o sraigtas - pagrinde. Sukant įvorę, o ne sraigta, galima reguliuoti staktos padėtį į vidų arba į lauką.

Programa staktos sraigta galima montuoti be fiksuočių kaladėlių, atlikti reguliavimą ir išmontavimą, nepažeidžiant staktos arba pagrindo. Montavimas Programa staktos sraigtais

pagerina ir palengvina izoliaciją, kadangi su mineraline vata arba užpildo putomis gaunamas iššitiesinis sandarinimas. Staktos sraigtai Programa Classic ir ESSVE užpildo putos 90 yra patikrinti pagal SS 817332 standartą.

Atitiktis

Staktos sraigta ESSVE Programa CLASSIC ir užpildo putos ESSVE Fogskum 90 yra patikrinti ir pripažinti atitinkantys 4 klasės reikalavimus pagal Švedijos standartą SS 817332. Tai leidžia naudoti šią sistemą ten, kur reikalaujama langų apsaugos nuo įsilaužimo. Tik staktos sraigta ESSVE Programa yra patikrinti ir pripažinti atitinkančiais 2 klasės reikalavimus.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į ESSVE techninės pagalbos skyrį.



Montavimas

Montavimas mediniame profilyje

- Naudokite negrūdintus staktos sraigtus Programa CLASSIC.
- Staktos sraigčių ilgis parenkamas pagal atstumą tarp staktos ir sienos.
- Montavimo gylis mediniame profilyje yra min. 45 mm.
- Staktos sraigtams pritaikytu grąžtu DLT 5 išgręžkite kiaurai einančią 14 mm skylę.
- Jei stakta yra iš anksto išgręžta, atliekamas tiesioginis montavimas.
- Staktos sraigtus montuokite raktu UN-T arba KMN.
- Jei reikia, pareguliuokite universaliu raktu UN-T arba KMN.
- Uždenkite angą tinkamos spalvos dangteliu.
- **Patarimas!** Medinėse sienų konstrukcijose kaip pagalbinę montavimo priemonę naudokite KarmFix Programa, tada nereikės pleiščių.

Montavimas betone, plytose, lengvajame betone

- Naudokite negrūdintus staktos sraigtus Programa CLASSIC.
- Staktos sraigčių ilgis parenkamas pagal atstumą tarp staktos/rėmo ir sienos bei pagal sienos medžiagą.
- **Betonui/pilnavidurėms plytoms.** 70 ir 90 mm ilgis su N kaiščiu.
- **Tuščiavidurėms plytoms/lengvajam betonui/lengvajam klinkeriui.** 140 mm ilgis su NL arba GXL kaiščiu, atsižvelgiant į tinkamą kaiščio įsukimo ilgį.
- Stakta/rėmas gręžiamas Ø 14 mm medžio grąžtu. Jei stakta yra iš anksto išgręžta, naudojama centravimo įvorė C 10 ir 10 mm instaliavimo arba kalamasis grąžtas.
- Staktos sraigta su tinkamu pagal lentelę kaiščiu montuojami montavimo raktu UN-T arba KMN. Jei reikia, pareguliuokite universaliu raktu UN-T arba KMN.
- Uždenkite angą tinkamos spalvos dangteliu.

Specifikacija

	Plieniniai sraigta	Įvorės
Medžiaga	Plienas	Cinkas
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo	-

Staktos sraigta Programa CLASSIC, negrūdinti ESSBOX

Art. Nr.	Dydis, mm	Maks. plyšio plotis ties mediniu profiliu, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
111413	70	10	304	100	4
111415	90	35	304	80	4

Didelės pakuotės

Art.Nr.	Dydis, mm	Maks. plyšio plotis ties mediniu profiliu, mm	Kiekis pakuotėje
7111413	70	10	600