

Statybinis fasadų užpildas FASAD - labai elastingas ir paslankus

Naudojimo sritis

- Viduje ir lauke
- Tarp fasadų/statybinių elementų
- Aplink langus ir duris
- Vamzdžiai ir perėjimai
- Statybiniai sujungimai

Aprašymas

Labai elastingas, paslankus užpildas (hibridinis). Kietėja veikiamas oro ir drėgmės, todėl ankštose jungtyse ir žemesnėje nei +5°C temperatūroje kietėja itin lėtai. Kylant

temperatūrai kietėjimas spartėja. Nebijo minusinės temperatūros, vandens ir klimatinio poveikio. Valomas šluoste/aeroliu arba tirpikliais.


- Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +40°C
- Galima dažyti
- Sandėliuojamas vertikaliai padėties, maks. +25°C kambario temperatūroje

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com

Pakuotės

Art. Nr.	Spalva	Spalvos kodas	Kiekis	Kiekis pakuotėje	Art. tipas
118501	Balta	NCS 0502-G	300 ml	12	L
118503	Silicio pilkumo	NCS 2502-Y	300 ml	12	L
118505	Betono pilkumo	NCS 3502-Y	300 ml	12	L
118507	Juoda	NCS 9000-N	300 ml	12	L
118509	Balta	NCS 0502-G	600 ml	12	L
118511	Silicio pilkumo	NCS 2502-Y	600 ml	12	L
118513	Betono pilkumo	NCS 3502-Y	600 ml	12	L
118515	Juoda	NCS 9000-N	600 ml	12	L

L = sandėliuojama prekė. B = užsakoma prekė



BASTA

STATYBINIS UŽPILDAS FASAD turi BASTA registraciją. Tai reiškia, kad mes galime užtikrinti, jog produkto savybės atitinka nustatytus ekologiškumo ir pavojaus sveikatai kriterijus. Žr. www.bastaonline.se

