

## Užpildo putos ÅRET RUNT

### Naudojimo sritis

- Viduje ir lauke
- Aplink duris ir langus
- Vamzdžiai ir vietos aplink statybines detales
- Limpa prie daugelio statybinių medžiagų
- Netinka kai kuriems plastikams

### Aprašymas

Fiksuojančios neelastingos putos. Sukietėjusias galima pjaustyti ir dažyti. Limpa prie daugelio statybinių medžiagų, bet netinka kai kuriems plastikams. Žemesnėje temperatūroje ir uždarose vietose naudokite aktyvatorių arba sudrėkinkite. Geriausi rezulta-


tai pasiekiami su kambario temperatūros produktu.

- Nepakelia saulės spindulių
- Reikia uždengti/dažyti
- Itin greitai kietėja su aktyvatoriumi
- Prieš naudojimą reikia 20 kartų sukratyti aukštyn ir žemyn
- Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +40°C
- Galima dažyti
- Sandėliuojama vertikaliai, maks. +25°C kambario temperatūroje

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. [essve.com](http://essve.com).

### Pakuotės

Art. Nr.	Spalva	Kiekis	Kiekis pakuotėje
118611	Smėlio/geltona	500 ml	12
118613	Smėlio/geltona	750 ml	12



# BASTA

FEEL  
FEEL  
FEEL

